

Regler og spesifikasjon av sol- og vindskjerming, screens og levegger

Solskjerming i form av markise til egen terrasse eller ZIP screen til utsiden av vinduer, kan den enkelte seksjonseier skaffe seg så lenge den er ihht spesifikasjoner nedenfor.

Levegg og vindskjerm som er fastmontert, krever styrets forhåndsgodkjennelse.
Se Husordensreglene pkt. 10.

Markiser

Dukfarge og kvalitet skal være Sandatex 407/326 eller den nye duken i samme farge, som heter «Dovre».

Duken er et sterkt og solbestandig markisestoff med en nøytral farge som skal passer i våre omgivelser.

Bærekonstruksjon i stål skal fortrinnsvis være i antrasittgrå.

Markiser skal være motoriserte og det er påkrevd med påmontert vindføler (shaker). Det anses som nødvendig av sikkerhetsgrunner pga vindforholdene i Flisvika.

Screens

For utvendig monterte screens på vinduer, gjelder sorte screens av typen Comfort ZIP screens C95 m/motor og fjernkontroll med Tibelly Serge Sort duk T71818.

Endringer som ikke er i tråd med retningslinjer må tilbakeføres for seksjonseiers regning.

Eier står fritt til selv å velge leverandør så lenge det er ihht oppgitte spesifikasjoner.

Firmaet Celcius AS har utført de fleste monteringer i sameiet. Kontaktinformasjon finnes på «Kontakter» på hjemmesiden. Sameiet Flisvika Brygge, juni 2021

Oppdatert april 2024